Impulse
Quality made!



Инструкция по эксплуатации ковша **IMPULSE**

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Монтаж ковша осуществляется согласно инструкции по эксплуатации экскаватора.

2. Не используйте ковш как рычаг с целью перемещения негабарита.

3. Не используйте ковш для разрушения массивов скальных грунтов, а так же не допускайте воздействий ударных нагрузок на ковш путем резкого опускания стрелы и рукояти.

4. Запрещено использовать ковш для забивания свай и иных аналогичных действий.

5. Избегайте воздействий боковых нагрузок на ковш.

6. Избегайте воздействий сосредоточенных нагрузок только на один зуб ковша.

7. Своевременно производите замену расходных материалов и защитных элементов (зубья, коронки, протекторы, бокорезы, угловая защита дна и межзубьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), с целью предотвращения износа несущих элементов ковша (нож, боковые ножи и стенки, днище) и преждевременного выхода ковша из строя.

8. Регулярно удаляйте загрязнение с ковша и производите осмотр целостности сварных швов и элементов металлоконструкции.

9. Условия эксплуатации ковша должны советовать его назначению.

10. Обеспечить хранение в соответствии с ГОСТ 27252-87

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

Ковш общеземельный. Предназначен для разработки дисперсных связных и несвязных грунтов плотностью до 1,8 т/м. куб. с содержанием каменистых включений не более 15% от общего объема разрабатываемого материала.

Ковш усиленный. Предназначен для разработки дисперсных связных и несвязных грунтов плотностью до 1,8 т/м. куб. с содержанием каменистых включений не более 50% от общего объема разрабатываемого материала.

Ковш скальный. Предназначен для разработки скальных и полускальных грунтов с насыпной плотностью до 2,0 т/м. куб.

Ковш планировочный. Предназначен для проведения планировочных работ на откосах дорог, кюветах и насыпях. Допускается работа с дисперсными материалами с насыпной плотностью до 1,6 т/м. куб. Фракция разрабатываемого материала не должна превышать 40 мм.

Ковш-рыхлитель. Предназначен для разрыхления мерзлого грунта, а так же для разработки сильнотрещиноватых скальных и полускальных грунтов.

Ковш зачистной. Предназначен для зачистки русел рек, водоемов от ила, растительных и древесных отложений.

Ковш для легких материалов. Предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ легких дисперсных материалов с насыпной плотностью до 1,1 т/м. куб.

Наименование показателей	Значение
Вид ковша (общеземельный, усиленный, скальный, планировочный, ковш-рыхлитель, зачистной, для легких материалов)	
Марка установленных зубьев или адаптеров/коронок	
Количество установленных зубьев или адаптеров/коронок	
Наличие бокорезов, марка	
Цвет ковша	
Объем, $м^3$	
Масса, кг	
Длина, мм	
Ширина, мм	

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изготавливаемой продукции в течение гарантийного срока со дня продажи потребителю при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, согласно соответствующей инструкции экскаватора.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и защитные элементы (зубья, коронки, протекторы, бокорезы, угловая защита дна и межзубьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), а так же на естественный износ элементов.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации согласно руководству по эксплуатации экскаватора, а так же использованием ковша не по назначению.

Проведение сварочных работ в гарантийный период с целью замены расходных материалов (протекторы, угловая защита дна и межзубьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), а так же установки дополнительных элементов защит, должно происходить только с письменного согласования технологии с заводом-изготовителем.

Гарантийный срок - ___ месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

СОВМЕСТИМОСТЬ С: _____

ЗАВОДСКОЙ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

НОМЕР РАСХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ: _____

ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА (М/ЧАС) НЕ БОЛЕЕ: _____

Impulse
Quality made!

ООО «ЕВРОВИТПРОМ»

г. Витебск,

ул. 2-я Продольная, 3, офис 32

+375 29 847-29-29

+375 33 370-29-29

evp-spec.by